

FICHA TÉCNICA



Este produto está pronto para uso. Não é necessário adicionar nenhum componente além de água conforme quantidade indicada.

PREPARO DO PRODUTO

Em um recipiente limpo e estanque, misture 2,4 a 2,7 Litros de água limpa e 1 (um) saco de CONCRETO FÁCIL JOFEGE MIX;

A adição de água deverá ser feita em duas etapas: primeiramente adicione 70% de água necessária e misture intensamente até homogeneização; em seguida, adicione a água restante e misture por 3 minutos, assim atingirá sua consistência de aplicação adequada.

O tempo máximo de utilização do CONCRETO FÁCIL JOFEGE MIX é de 2 (duas) horas, contadas a partir do início da mistura. Durante esse período não se deve adicionar água à mistura original, bastando apenas amassá-la novamente.

CONCRETO FÁCIL

20 MPa

COMPOSIÇÃO

O CONCRETO FÁCIL JOFEGE MIX é uma mistura homogênea de cimento, agregados minerais, aditivos químicos não tóxicos.

INDICAÇÃO

Adequado para preenchimento de pilares, canaletas de alvenaria, cintas, vergas e contravergas, ancoragem de chumbadores e pequenos reparos em pisos de concreto.

RENDIMENTO

11 litros por saco de 20kg.

BASE PARA APLICAÇÃO

- A superfície da base onde será aplicado deve estar firme, limpa, seca, fria ao tato, isenta de poeiras, óleo, tinta, restos de argamassa ou quaisquer outros resíduos que impeçam a aderência;
- As formas deverão ser resistentes, estanques sem empoçamento de água e umedecidas antes da aplicação.

IMPORTANTE

- Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIS) como óculos, luvas de borracha e máscara respiratória;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica;
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica;
- Resistência a compressão conforme impresso na embalagem.

VALIDADE

90 dias a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

ARMAZENAMENTO

Local seco, arejado e protegido e sobre estrados distantes no mínimo 30 cm da parede. As pilhas devem ter no máximo 15 sacos de altura.

